



Aderex Emulsión®

Adhesivo Mezclas Cementosas HR-650-021

Descripción:

Emulsión de color blanco a base de resinas sintéticas que induce un efecto plastificante, adhesivo y cohesivo en la fabricación de morteros, capas de adherencia y lechadas cementosas aumentando notablemente la adhesión, cohesión y la elasticidad de las mezclas cementosas.

Usos / Aplicaciones:

- Como puente de adherencia previa mezcla con cemento y arena lavada, para unir concreto fresco o mortero sobre concreto o mortero endurecido (uso no estructural).
- Para preparar morteros de resane de pisos o superficies, en acabados y espesores mínimos.
- Como aditivo en los morteros de reparación, para resanar todo tipo de concretos que hayan sido dañados por transporte o por efecto de impacto leve.
- Como adhesivo pudiéndose emplear como aditivo en el mortero, para fijar azulejos, cerámicas, caicos, terracotas, etc.
- **ADEREX EMULSION** es usado como aditivo en la mezcla para salpicado, en paredes exteriores o interiores.

Beneficios / Ventajas:

- Las mezclas diseñadas con **ADEREX EMULSION** no forman barrera de vapor.
- Aumenta notablemente la adhesividad en morteros de cemento.
- Aumenta la resistencia al impacto y a la abrasión.
- Permite realizar acabados en capas delgadas.
- Mejora la impermeabilidad y durabilidad de los frisos.

Dosis / Rendimiento:

Rendimiento promedio de 6 a 8 m². / galón. Como adhesivo.

Modo de uso:

COMO FRISO:

- Limpie, raspe y humedezca el sitio.
- Prepare la mezcla con cemento y arena fina cernida en proporción (1:2) usando para amasar esta mezcla, **ADEREX EMULSION** puro en vez de agua. Realice pruebas de rendimiento.
- Repare o frise seguro y fácil.

COMO ADHESIVO:

- Mezcle bien cemento y **ADEREX** puro hasta obtener la consistencia de tipo lechada.
- Antes de aplicar el **ADHESIVO PREPARADO** limpie la superficie de concreto de pinturas, aceites o grasas.
- Vacíe el concreto fresco inmediatamente después de pintar el área con el adhesivo.
- El **ADHESIVO PREPARADO** deberá estar fresco en el momento de vaciar el concreto o mortero nuevo sobre el viejo.

Suministro / Presentación:

Este producto es envasado en envases de 1 Lt., garrafas de 4 Lts., pailas de 19 Lts. y tambores de 200 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:

- No mezcle más material del que pueda colocar en 30 minutos 25°C.
- Antes de aplicarlo, limpie la superficie de pinturas, aceite y grasas.
- Retire todo el material suelto y pre-humedezca con agua el área de trabajo.
- No use sólo **ADEREX EMULSION** puro para unir concreto nuevo sobre concreto viejo.
- Se debe poner en servicio el área cuando se seque completamente la mezcla; 24 horas después de aplicado.
- Para mayor perfil de anclaje mezcle en partes iguales arena lavada y cemento y agregue **ADEREX** puro hasta obtener consistencia de lechada.

Almacenaje:

Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.