



Selfflex Poliuretano®

Sellador de Juntas Elastómero
HR - 350 - 5001

Descripción:

El **Selfflex Poliuretano** es una masilla a base de poliuretano, monocomponente, que polimeriza con la humedad del ambiente, transformándose en caucho elástico, para el sellado de juntas.

Usos / Aplicaciones:

- Sellado en general de juntas de dilatación estructurales o estáticas.
- Para sellar todo tipo de juntas en concreto, madera, piedra natural, fibrocemento, etc.
- Sellado de juntas en carpintería metálica (aluminio, hierro, zinc, vidrio y de madera).

Beneficios / Ventajas:

- Buena aplicabilidad.
- Pasta tixotrópica. No se derrama.
- Buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Excelente resistencia al ozono, rayos ultravioleta, agua y ambientes corrosivos.

Dosis / Rendimiento:

Según dimensión de la junta a rellenar.

Modo de uso / Aplicación:

- La superficie deberá estar limpia libre de aceites, grasas, concreto mal adherido, residuos, etc.
- De acuerdo al factor forma de la junta, aisle el fondo de la misma con BAKED ROD u otro material (caucho, arena, mecate, manguera, etc.).
- Retirar el precinto del fondo del cartucho, perforar el orificio de salida, y enroscar la boquilla de plástico previamente cortada en bisel a 45 ° con el diámetro deseado.
- Colocar el cartucho en la pistola aplicadora, y aplicar intentando mantener constantes los factores de diámetro, velocidad y profundidad.

Datos Técnicos:

- Densidad: 1,20 gr/cm³.
- Módulo de Elasticidad (100 % alargamiento): 0,35 Mpa.
- Elongación a la Rotura: > 250 %.
- Velocidad de Curado (20° C): 3mm/dia.
- Secado al Tacto: 1 – 2 horas.

Suministro / Presentación:

Cartuchos de 310 cc. Colores: Blanco y gris.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Para aplicaciones sobre materiales sintéticos y pinturas, recomendamos hacer pruebas de adherencia previas.
- No se recomienda usar el **Selfflex Poliuretano** para juntas superiores a 25 mm de ancho.
- Para un buen acabado, alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa.
- Usar guantes, gafas de seguridad y crema protectora, en caso de contacto con los ojos, acudir al medico.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: Un (1) año en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.