



FILMCRET-S®

Desenconfante de Formaletas (Encofrados)

HR-650-034

Descripción:

Es un desenconfante de formaletas de compuesto emulsionante, suspendido en agua y agentes dispersantes inorgánicos de baja viscosidad el cual forma una barrera antiadherente.

Usos / Aplicaciones:

Por sus características, **FILMCRET - S** es usado como desenconfante en vaciados de concreto tanto en moldes de madera como metálicos.

Beneficios / Ventajas:

- De fácil uso.
- No mancha el concreto.
- Aumenta la vida útil de los encofrados.
- Se obtienen perfectos acabados de la superficie de concreto.
- Facilita los trabajos de acabados finales.
- Se debe vaciar el concreto, sin esperar que seque el producto.

Dosis / Rendimiento:

Rendimiento aproximado de 8 - 10 mts² por litro, dependiendo del tipo de material del encofrado.

Modo de Uso:

El **FILMCRET - S** se aplica con brocha o aspersor.

Suministro / Presentación:

FILMCRET - S se presenta en garrafas de 4 Lts, cuñetes de 19 Lts. y tambores de 200 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Usar guantes de goma y gafas de seguridad.
- Se recomienda no abrir el envase hasta el momento de la aplicación y volver a cerrarlo herméticamente después de esta, a fin de evitar la evaporación y el consiguiente endurecimiento de la mezcla.
- Mezclar el producto antes de usarlo.

Almacenaje:

Un año en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto esta fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.