



DeColor Wall®

Pintura Impermeable Protectora HR-563-027

Descripción:

Pintura impermeable protectora, para paredes y muros Obra Limpia, resistente a condiciones ambientales agresivas, lista para su uso, a partir de copolímeros en dispersión saturada, que una vez seca forma una película flexible, impermeable y duradera. Producto de alto rendimiento y excelente uniformidad de superficie.

Usos / Aplicaciones:

- Protector de intemperie en superficies de concreto. Acabados impermeables de puentes y muelles.
- Rehabilitación de tejas de arcilla y cemento que presenten deterioro por envejecimiento.
- Protector y sellador de pequeñas porosidades en cimentaciones y muros de contención.
- El DECOLOR WALL se usa también para pintar y proteger CONCRETO OBRA LIMPIA color gris construcción.
- Como protección de conductos de aire acondicionado.
- Como pintura supera a la mejor pintura de exteriores.

Beneficios / Ventajas:

- Listo para el uso (mono componente).
- Excelente comportamiento a los rayos ultra violeta y a los cambios de temperatura.
- Recubrimiento impermeable con efecto decorativo para paredes exteriores, muros, asbesto bloques, ladrillos, etc.
- Se aplica con rodillo de pelo fino o brocha.
- Cubre en una mano según la rugosidad de la superficie.
- Buena penetración en grietas y fisuras, y es resistente a la microfisuración.

Dosis / Rendimiento:

70 – 80 m² / cuñete, rendimiento teórico (dos manos) depende del sustrato donde se aplique.

Datos Técnicos:

- Antes de aplicar el DECOLOR WALL se debe limpiar y secar la superficie.

- Agitar bien el producto en su envase antes de iniciar la aplicación.
- Aplique el producto directamente del envase al sustrato con rodillo o brocha.
- La segunda mano deberá aplicarse antes de las 4 horas después de colocada la primera mano.

Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en galones de 3.785 Lts. Cuñetes de 19 Lts. y Tambor de 200 lts.
- Disponible en 4 colores: Gris Oscuro, Gris Claro, Beige y Blanco.
- La selección deberá hacerse con antelación. Los colores oscuros tendrán un recargo de precio.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Antes de aplicar el DECOLOR WALL se deberá chequear que la superficie de concreto no presente defectos tales como: irregularidades pronunciadas, agrietamiento, socavaciones, etc. ya que éstas deberán corregirse (repararse) antes de pintar con el producto.
- No se ha de aplicar si se prevé lluvia antes de su secado o en días nublados.
- Retire completamente pinturas o recubrimientos anteriores que estén deteriorados antes de pintar con DECOLOR WALL.
- En superficies nuevas de concreto, friso, mampostería, debe dejar secar por lo menos 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente para eliminar exceso de humedad.
- No diluir el producto con agua ni con solventes.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.