



Frisotex Stucco®

Encamisado para Pared
HR-700-619

Descripción:

Mezcla especial diseñada con compuestos tenso activos plastificados y agregados especiales, utilizado en el estucado de superficies rígidas, como acabado ideal para el buen rendimiento de las pinturas y los revestimientos en obras de excelente acabado (OBRAS DE PRIMERA) y además en colores distintos para efecto marmoteado.

Usos / Aplicaciones:

- **FRISOTEX STUCCO** es una mezcla especial para ser usado en el encamisado de paredes, muros y cualquier superficie interior y exterior que deba luego llevar solamente su acabado final o pintura.
- Para ser colocado con excelente adherencia sobre cualquier superficie que se quiera lograr un acabado completamente liso, fino y de lujo.
- Como revestimiento o acabado final tipo mármol o superficie satinada de diferentes colores.
- Para corregir uniones y desperfectos en superficies rígidas en forma de maquillaje. Acabado en cero (enmasillado).
- En ampliación de obras como remate de uniones invisibles.

Beneficios / Ventajas:

- **FRISOTEX STUCCO** sustituye los siguientes pasos: mezclillado y encamisado.
- Un solo paso **FRISOTEX STUCCO** y acabado final o pintura.
- Aumenta el rendimiento de la pintura.
- Largo tiempo para su aplicación sin agrietamiento.
- Fácil de aplicar solo agregue agua de acuerdo al caso (primero o último acabado).
- Excelente adherencia a frisos cepillados.
- Se pueden fabricar (sobre pedido), diferentes colores para lograr efectos y acabados tipo mármol como acabado final
- Fácil colocación con llana metálica por su fluidez, plasticidad y manejabilidad.

Dosis / Rendimiento:

- El rendimiento varía de acuerdo al espesor, la pastosidad y la rugosidad de la superficie.
- Rinde de 15 a 20 m²/saco.

Datos Técnicos:

- Tiempo de espera para ser pintado a (25°C) después de dos (2) horas.
- Densidad: 1,40 Kg. / L.

Modo de uso:

- La superficie debe estar libre de grasa, exceso de polvo, pinturas o frisos flojos. Si la pared ha sido pintada debe removerse toda la pintura vieja.
- Mezcle preferiblemente con taladro de bajas revoluciones el **FRISOTEX STUCCO** con agua, añadiendo ésta poco a poco hasta lograr la pasta homogénea deseada. Deje reposar por 3 minutos y luego aplíquelo a la superficie utilizando una llana metálica de la misma manera que se aplica una mezcilla o encamisado.
- Para un acabado perfecto se debe considerar la relación entre el rendimiento y variables tales como: aplicación, sustrato, ambiente y temperatura.

Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en sacos de 10 Kg.
- Disponible en color gris perlado. Otros colores bajo pedidos especiales, los colores pueden ser: blanco, rosa viejo, verde y marfil.

Recomendaciones / Limitaciones:

- El factor que más influye en la durabilidad de la pintura es la preparación de la superficie, 75% de los reclamos por pintura son debido a que no se preparó bien la superficie.
- No aplicarlo sobre cal.
- Se realizan excelentes acabados combinando en diferentes áreas los distintos colores del estuco, ya que al aplicarlo, su apariencia final es similar al mármol o a piedras naturales.

Almacenaje:

Tres (3) meses en sus envases originales; almacenar sobre paletas (nunca sobre el piso directamente).

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.