



Masitex Elástico®

**Sellador de Grietas
HR-650-015**

Descripción:

Masilla acrílica elástica de consistencia pastosa para ser usada en el sellado de superficies de concreto fisuradas, grietas de concreto y juntas de poco movimiento.

Usos / Aplicaciones:

- Sellado de microfisuras en los frisos de acabados.
- Usado como sellador de poros.
- Previo a la colocación de la pasta profesional.
- Sellado de fisuras y grietas no activas en interiores y exteriores, etc.
- Usado con tela sintética como sellador y tapa-junta entre elementos rígidos.
- Sellado de juntas de poco movimiento.

Beneficios / Ventajas:

- Excelente adherencia al sustrato.
- Buena plasticidad y flexibilidad.
- No forma barrera de vapor.
- Puede pintarse una vez curado y lijado.
- Para el sellado en superficies horizontales y verticales (no escurre).

Dosis / Rendimiento:

Según volumen a rellenar 1,5 Kg./m²/mm.

Datos Técnicos:

- Color: blanco.
- Tiempo de espera para ser pintado a (25°C) después de dos horas.
- Densidad: 1,40 Kg. / L.

Modo de uso:

- La superficie a cubrir deberá estar perfectamente seca, libre de polvo y de sustancias que eviten la adherencia tales como: grasas, aceites, pinturas, asfaltos, etc.
- Desprender el friso flojo y proceder a la reparación de grietas y fisuras utilizando una espátula para colocar el producto directamente del recipiente a la superficie.
- Para sellar poros mezclar 2 partes de **MASITEX ELASTICO** y una parte de agua.
- Las herramientas pueden limpiarse con agua antes que se sequen completamente.
- Al usarlo como sellador y tapa-juntas: adherir la tela sintética con la primera mano de **MASITEX ELASTICO** diluido en agua (2:1) y luego al secar al tacto, repase con el producto puro sobre toda el área y finalmente lije con lija muy fina antes de la pintura final.

Suministro / Presentación:

Este producto es suministrado en envase de 1 Lt., en galones de 3.785 Lts. y cuñetes de 19 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:

No aplicar el **MASITEX ELASTICO** cuando se prevea lluvia.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.