



## Pegotex Extra Gris®

Pego Impermeable (Superadhesivo)  
HR-563-032

### Descripción:

**PEGOTES EXTRA GRIS** es un pego impermeable súper adhesivo preparado a base de cemento, hidrófugos, agregados inertes y aditivos especiales, que se usa para la colocación de baldosas, tablillas y revestimientos cerámicos. Al ser amasado con agua, forma un mortero súper adhesivo e impermeable. No comparable con los pegos tradicionales, para solamente fijar cerámicas.

### Usos / Aplicaciones:

- Para lograr la impermeabilización y colocación de cerámicas en piscinas.
- Para pegar baldosas, losetas, cerámicas, azulejos sobre concreto, ladrillos, bloques y en general sobre superficies rígidas que deban ser impermeables.
- Para calafatear juntas entre baldosas terracotas en pisos, cerámicas etc.
- Para fijar cerámicas antiácidas que luego deban ser calafateadas con productos epóxicos.
- Para fijar accesorios sanitarios.
- Excelente en la fijación de tablillas de arcillas en fachadas exteriores como revestimientos finales en edificios.

### Beneficios / Ventajas:

- Para todo uso donde se requieran adhesividad e impermeabilidad (Hidrófugo).
- Mayor adherencia y durabilidad que las mezclas adhesivas tradicionales.
- Amplio tiempo de aplicación.
- Rápido desarrollo de adherencia y resistencias.
- Único pego impermeable con excelente adherencia.

### Dosis / Rendimiento:

4,8 - 5,2 Lts. de agua/saco, con rendimiento aproximado de 4 a 6 m<sup>2</sup>/saco.

### Modo de uso:

- Pre-humedezca la superficie de concreto donde se aplicará el producto y sumerja en agua la cerámica, antes de colocarla.
- Amase con la mínima cantidad de agua inicialmente; luego de dos minutos agregue el resto de agua al recipiente y complete 5 minutos de mezclado.
- Deje reposar 3 minutos y aplíquelo como cualquier pegamento tradicional de baldosas.
- Coloque la cerámica.
- Calafatee la unión entre cerámicas.

### Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en sacos de 25 Kg.
- Color gris. Otros colores bajos pedidos especiales.

### Recomendaciones / Limitaciones:

- La superficie deberá estar limpia y libre de polvo, grasas u otras sustancias.
- Aplicar el **PEGOTEX EXTRA GRIS** con llana dentada, uniformemente en toda la superficie con un espesor promedio de 2 a 4 mm. y luego fije la cerámica, baldosa ó tablilla.

### Almacenaje:

Seis (6) meses en sus envases originales.

### Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.