



**Water Plug®**

**Sellador Instantáneo de Fugas de Agua  
HR-563-044**

### **Descripción:**

El **WATER PLUG** es un kit de 2 componentes especiales (hidráulico) de fraguado rápido que detiene las filtraciones localizadas al instante, por taponeo y parcheo.

### **Usos / Aplicaciones:**

- Como sellador de filtraciones en tanques de concreto, bloques, etc.
- Para detener filtraciones en rocas.
- Utilizado en el empotramiento de tuberías y ductos para evitar filtraciones.
- Tapona áreas con filtraciones localizadas.

### **Beneficios / Ventajas:**

- Fácil aplicación y Predosificado (no requiere equipo para su colocación).
- Tiempo de fraguado de aprox. 2 min. (sellado instantáneo de las filtraciones).
- Mezclado con agua.

### **Dosis / Rendimiento:**

Según volumen a sellar.

### **Mezclado:**

- Diluir el componente "A" en 0,900 Lts. de agua, durante un (1) minuto.
- Mezclar la dilución anterior con el componente "B" durante 15 segundos y aplicar de inmediato.

### **Modo de uso:**

- Preparación de la superficie: aumente la sección de la grieta repicando en forma de U (nunca en forma de V) para mayor adherencia y eficiencia del producto. Limpie y humedezca el área de la grieta.
- Mezcle cantidades pequeñas de producto con agua hasta obtener la consistencia pastosa deseada. Mezclar 15 segundos y aplicar de inmediato.
- Introduzca con la mano la mezcla preparada dentro del grieta y mantenga la máxima presión hasta que la filtración sea eliminada. En grietas verticales comience el sellado por la parte superior (menor presión)
- Usar guantes que soporten la temperatura

### **Curado del Producto:**

Cure inmediatamente con CURACON ESPECIAL (según hoja técnica) y aproximadamente una hora después de la colocación del **WATER PLUG** aplique dos manos de TOPEX como revestimiento de protección final e impermeabilizante a toda la pared.

### **Suministro / Presentación:**

- Envasado en galón que contiene: 300 grms del componente "A" y 4 Kg del componente "B" .

### **Almacenaje:**

Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus envases originales.

### **Garantía:**

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.